



TERMÉKKATALÓGUS | 2009

**Havoline****MOTOROLAJOK A LEGMODERNEBB GÉPJÁRMŰVEKHEZ****Termék**
Viszkozitási fokozat**Leírás****Teljesítményszintek/
Jóváhagyások****Mely gépjárművek-
hez ajánlott****Havoline
Ultra S
5W-30**

Csúcsmínőségű, teljesen szintetikus motorolaj a legkorszerűbb személygépjárművek számára. Rendkívül kedvező tulajdonságai és alacsony SAPS (szulfáthamu, kén és foszfor) tartalma miatt kompatibilis a dízel részecszeszűrőkkel (DPF). Hosszú élettartamot és kimagasló szintű motorvédelmet biztosít a legújabb konstrukciójú gépjárműmotorok számára.

API SM/CF;
ACEA A3/B4/C3;
BMW Longlife-04;
MB 229.31/229.51;
VW 502.00/505.00VW csoport;
BMW;
Mercedes-Benz;
Renault;
Honda;
Chrysler;
Nissan;
Kia**Havoline
Ultra S
5W-40**

Csúcsmínőségű, teljesen szintetikus motorolaj a legkorszerűbb személygépjárművek számára. Alacsony SAPS (szulfáthamu, kén és foszfor) tartalma miatt kompatibilis a dízel részecszeszűrőkkel (DPF). Hosszú élettartamot és magas szintű motorvédelmet biztosít az Otto- és dízelmotorok számára.

API SM/CF;
ACEA A3/B4/C3;
BMW Longlife-04;
MB 229.31/229.51;
VW 502.00/505.00-
/505.01;
PorscheVW csoport;
BMW;
Mercedes-Benz;
Renault;
Honda;
Chrysler;
Nissan;
Kia**Havoline
Energy MS
5W-30**

Csúcsteljesítményű, üzemanyag-takarékos, teljesen szintetikus motorolaj a legkorszerűbb személygépjármű motorokhoz. Rendkívül kedvező tulajdonságainak köszönhetően a legújabb környezetvédelmi előírásoknak is megfelel. Kifejezetten a PSA konszern (Peugeot–Citroën) által gyártott legújabb katalizátoros Otto- és részecszeszűrős (DPF) dízelmotorok számára fejlesztették.

ACEA A5/B5/C2

Peugeot;
Citroën;
Toyota;
Honda**Havoline
Energy EF
5W-30**

Csúcsteljesítményű, üzemanyag-takarékos, teljesen szintetikus motorolaj a legkorszerűbb személygépjármű motorokhoz. Rendkívül alacsony szulfáthamu-, kén- és foszfortartalmának köszönhetően a legújabb környezetvédelmi előírásoknak is megfelel. Hosszú élettartamot biztosít főként a Ford és Mazda által gyártott legújabb katalizátoros Otto- és részecszeszűrős (DPF) dízelmotorok számára.

ACEA A5/B5/C1;
Ford WSS-M2C 934AFord;
Mazda;
Peugeot;
Citroën;
Renault;
Volvo**Havoline
Ultra G Longlife
5W-30**

Csúcsteljesítményű, szintetikus motorolaj a legkorszerűbb személygépjármű motorokhoz. Kifejezetten ajánlott a General Motors (Opel, Chevrolet, Daewoo) által gyártott benzines és dízelgépjárművek (akár DPF-fel szerelt autókhoz is) esetén hosszú olajcsere ciklus eléréséhez.

ACEA A3/B3;
GM-LL-A-025;
GM-LL-B-025;
SAABOpel;
Chevrolet;
Daewoo;
Saab**TEXACO**

**Havoline****MOTOROLAJOK A LEGMODERNEBB GÉPJÁRMŰVEKHEZ**

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások	Mely gépjárművek- hez ajánlott
Havoline Ultra BM 5W-30	Csúcsteljesítményű, szintetikus motorolaj a legkorszerűbb személygépjármű motorokhoz. Kifejezetten ajánlott BMW, Mercedes-Benz benzines és dízelgépjárművek esetén hosszú, valamint a VW csoport által gyártott gépjárművekhez normál olajcsere ciklus eléréséhez.	ACEA A3/B4; BMW Longlife-01; MB 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche Code C15	VW csoport; Mercedes-Benz; BMW; Mini
Havoline Ultra V 5W-30	Csúcsteljesítményű, szintetikus, növelt csereperiódusú motorolaj. A Volkswagen csoport változó hosszúságú szervizintervallumot engedélyező jóváhagyásával. Alkalmas dízel részecskeszűrővel (DPF), illetve háromutas szabályozott katalizátorral felszerelt gépjárműmotorokhoz. Szükséges üzemeltetési feltételek mellett is kimagasló motorvédelmet és tisztaságot, és hosszú motorélettartamot biztosít.	Longlife III VW 504.00/507.00; Porsche Code C30	Volkswagen; Audi; Skoda; Seat; Porsche
Havoline Synthetic 506.01 0W-30	Csúcsteljesítményű, üzemanyagtakarékos, teljesen szintetikus motorolaj a legkorszerűbb személygépjármű motorokhoz. Hosszú élettartamot és magas szintű motorvédelmet biztosít főként a VW által gyártott gépjárműmotorok számára. Hosszú cserciklussal alkalmazható akár a R5-ös és V10-es PD TDI motorokban is.	ACEA A5/B5; Longlife II VW 503.00/506.00- /506.01	Volkswagen; Audi; Skoda; Seat; Honda;
Havoline Energy 5W-30	Energiatakarékos, csúcsteljesítményű, szintetikus motorolaj korszerű személygépjárművekhez. Tökéletes motorvédelmet és magas szintű motortisztaságot biztosítanak. Kifejezetten javasolt benzines (Zetec) és dízelmotoros (TDCi) Ford és Mazda gépjárművekhez.	API SL/CF; ACEA A1/B1; ILSAC GF-3; Ford WSS-M2C 913A/B; Jaguar; Volvo	Ford; Mazda; Honda; Peugeot; Citroën; Volvo
Havoline Ultra 5W-40	Csúcsteljesítményű, kimagasló tulajdonságokkal rendelkező szintetikus motorolaj, a legkorszerűbb személygépjárművek számára. Optimális kenést biztosít a motor alkatrészei számára. Használata hosszú élettartam és magas szintű motorvédelem elérését teszi lehetővé a legújabb tervezésű Otto- és dízelmotorok számára. Teljesítményszintje alapján kiválóan alkalmas a legtöbb benzin-, dízel- és gázüzemű személy- és kishaszongépjárműhöz.	API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; GM-LL-B-025; BMW Longlife 98; Porsche	VW csoport; Mercedes-Benz; BMW; Renault; Kia; Hyundai; Opel; Ford; Volvo

**TEXACO**

**Havoline****MOTOROLAJOK IDŐSEBB GÉPJÁRMŰVEKHEZ**

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások	Mely gépjárművek- hez ajánlott
Havoline Extra 10W-40	Csúcsteljesítményű, részszintetikus motorolaj. Kimagasló motorvédelmet és tisztaságot biztosít a korszerű személy- és kishaszongépjárművek benzines, dízel- és gázüzemű motorjainak. Széleskörűen, kiváló teljesítménnyel alkalmazható akár Common Rail dízelmotorokban is.	API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 500.00/505.00;	VW csoport; Mercedes-Benz; BMW; Renault; Kia; Hyundai; Opel; Ford; Volvo
Havoline Extra 15W-50	Magas teljesítményű, részszintetikus motorolaj. Kimagasló motorvédelmet biztosít a korszerű személy- és kishaszongépjárművek normál ill. turbófeltöltésű benzines, dízel- és gázüzemű motorjainak. Alkalmazható akár idősebb Common Rail dízelmotorokban is	API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.01/505.00;	
Havoline Premium 15W-40	Kifejezetten idősebb gépjárművekhez ajánlott, csúcsteljesítményű motorolaj. Alkalmazható személy- és kishaszongépjárművek benzin-, dízel- és gázüzemű motorjaiban.	API SL/CF; ACEA A2/B2; MB 229.1; VW 501.01/505.00;	

**Havoline****MOTOROLAJOK DÍZEL SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ**

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások	Mely gépjárművek- hez ajánlott
Havoline Diesel Extra 10W-40	Részszintetikus, többfokozatú motorolaj személy- és kishaszonjárművek szívó- és turbódízel motorjaihoz. Bizonyos esetekben nehézdízel motorokban is alkalmazható.	API CF/SL; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 505.00	VW csoport; Mercedes-Benz; BMW; Renault; Kia; Hyundai; Opel; Ford; Volvo
Havoline Diesel 15W-40	Ásványolajbázisú, többfokozatú motorolaj idősebb személy- és kishaszonjárművek szívó- és turbódízel motorjaihoz. Magasabb üzemi viszkozitása csökkenti az olajfogyasztást. Bizonyos esetekben nehézdízel motorokban is alkalmazható.	API CF/SL; ACEA A2/B2; MB 229.1; VW 505.00	



TEXACO

**Ursa****MOTOROLAJOK HASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ****Termék**
Viszkozitási fokozat**Leírás****Teljesítményszintek/
Jóváhagyások****Mely gépjárművek-
hez ajánlott****Ursa
Premium FE
5W-30**

Teljesen szintetikus, hosszú olajcsere-periódusra kifejlesztett, üzemanyag-takarékos (Fuel-Efficient) motorolaj a legkorszerűbb nagyteljesítményű haszongépjárművekhez. Speciális összetétele és alacsony illékonyága csökkenti az olajfogyasztást, valamint könnyebb indíthatóságot és megbízható kopásvédelmet biztosít. Kifejezetten javasolt a hosszú távú közlekedés számára, Euro III-as és dízel részecszeszűrő nélküli Euro IV-es és Euro V-ös tehergépjármű-, kamion- és autóbushoz.

API CF;
ACEA E4;
DAF HP-2;
MB 228.5;
MAN M 3277;
VOLVO VDS-2;
Renault RXD;
MTU Type 3

DAF;
MAN;
VOLVO;
Renault;
MTU;

**Ursa
Ultra X
10W-40**

Csúcsmínőségű, szintetikus dízel motorolaj, amely a legújabb alacsony károsanyag-kibocsátású EURO 4 szabványnak megfelelően EGR és SCR – NOx csökkentő rendszerrel –, valamint részecszeszűrővel szerelt nagy terhelésű dízelmotorok kenésére alkalmas. Ez az olaj használható kiterjesztett (szuper hosszú) olajcsere periódusra azoknál a motoroknál, melyeknél a gépgyártó engedélyezi.

ACEA E7/E6/E4;
MB228.31; 228.51;
MAN M 3477;
MAN M 3277CRT;
MTU Type 3.1;
Renault RXD; RLD-2;
DAF HP-2;
VOLVO VDS-3/
VDS-3 LSA

Mercedes-Benz;
DAF;
MAN;
VOLVO;
Renault;
MTU;

**Ursa
Super TDS
10W-40**

Prémium minőségű motorolaj, mely kielégíti a legmagasabb európai (ACEA) kenőanyag szabványokat. Egész évben használható nagy teljesítményű és terhelésű dízelüzemű teherautóknál, kamionoknál, buszoknál, EURO 3 és EURO 4 emissziós normákat kielégítő motorokhoz is, valamint ott, ahol a gépgyártók VOLVO VDS-3-as jóváhagyást vagy ACEA E7 teljesítményszintű kenőanyagokat írnak elő.

ACEA E7;
ACEA A3/B4;
API CI-4;
Scania LDF-2;
MB228.3;
MAN M 3275;
MTU Type 2;
Renault RLD-2;
VOLVO VDS-3

Mercedes-Benz;
MAN;
VOLVO;
Renault;
MTU;
Scania

**Ursa
TDX
10W-40**

Csúcsmínőségű, részszintetikus dízel motorolaj, amelyet az alacsony károsanyag-kibocsátású dízelmotorokhoz fejlesztettek. Kifejezetten ajánlott nagy terhelésű kamionokban, buszokban üzemelő normál- és turbófeltöltésű dízelüzemű motorokhoz. Használata javasolt ott, ahol elvárás a hosszú olajcsere-periódus. Az optimális olajcsere-periódushoz tartozó olajminőséget a gépgyártó felhasználási útmutatója adja meg. Ezen termék Mercedes-Benz motoroknál ott is alkalmazható, ahol a gépgyártó megenged 100 000 km-es cse-reperiódust. Használata előnyös az alacsony károsanyag-kibocsátású, alacsony kéntartalmú üzemanyaggal üzemelő motoroknál.

ACEA E4/E7;
API CF;
Scania LDF-2;
MB228.5;
MAN M3277;
MTU Type 3;
Volvo VDS-3;
Renault RXD; RLD-2;
Cummins CES 20071/
72

Mercedes-Benz;
MAN;
VOLVO;
Renault;
MTU;
Scania;
Cummins

**TEXACO**



Ursa

MOTOROLAJOK HASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások	Mely gépjárművek- hez ajánlott
Ursa Super TD 10W-40	Magas minőségű, részszintetikus, többfokozatú SHPD típusú motorolaj, egész évben széles körben használhatók nagy teljesítményű és terhelésű dízelüzemű motorokhoz teherautóknál, kamionoknál, buszoknál, építőipari gépeknél, bányagépeknél, mezőgazdasági gépeknél stb., amelyeknél növelt olajcsere periódusra van lehetőség. Használhatók kétütemű Detroit Diesel motoroknál is, amennyiben API CH-4 teljesítményszint az előírás.	API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL; ACEA E7/E5/A3/B3/B4; MB 228.3/229.1; MAN M3275; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Mack EO-M plus; Caterpillar ECF-1; Global DHD-1; Allison C-4; Cummins 20076/77/78; MTU Type 2	Mercedes-Benz; MAN; VOLVO; Renault; MTU; Scania; Cummins; Mack; Caterpillar
Ursa Super TD 15W-40	Magas minőségű, univerzális, többfokozatú SHPD típusú motorolaj, egész évben széles körben használhatók nagy teljesítményű és terhelésű dízelüzemű motorokhoz vegyes járműparkokhoz, amely maximális védelmet biztosít hagyományos és turbófeltöltésű dízel- és benzinmotorok számára egyaránt.	API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL; ACEA E7/E5/A3/B3/B4; MB 228.3/229.1; MAN M3275; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Mack EO-M plus; Caterpillar ECF-1; Global DHD-1; Allison C-4; Cummins 20076/77/78; MTU Type 2	Mercedes-Benz; MAN; VOLVO; Renault; MTU; Scania; Cummins; Mack; Caterpillar
Ursa Super TD 20W-50	Magas minőségű, univerzális, többfokozatú SHPD típusú motorolaj, a nagy teljesítményű és terhelésű dízelüzemű motorokhoz vegyes járműparkokhoz, amely maximális védelmet biztosít hagyományos és turbófeltöltésű dízel- és benzinmotorok számára egyaránt. Magas viszkozitási osztálya miatt kiválóan alkalmas idősebb gépjárművek motorjaihoz. Csökkenti az olajfogyasztást.	API CH-4/CG-4/CF/SL; ACEA E7-04; MB 228.3/229.1; MAN M3275; Mack EO-L	Mercedes-Benz; MAN; VOLVO; Renault; MTU; Scania; Cummins; Mack; Caterpillar
Ursa Super LA 15W-40	Magas teljesítményszintű dízel motorolaj a korszerű nehéz dízel haszongépjárművek számára. A legnehezebb üzemeltetési körülmények között is magas szintű motorvédelmet és motortisztaságot biztosít. Kifejezetten javasolt korszerű autóbuszok, tehergépjárművek és mezőgazdasági erőgépek szívó és turbófeltöltésű dízelmotorjaihoz.	ACEA E2/A2/B2; API CG-4/SJ; MAN 271; MB 228.1; 229.1; Allison C-4; MTU Type 1; Volvo VDS; Mack EO-L	Mercedes-Benz; MAN; VOLVO; Renault; MTU; Scania; Cummins; Mack
Ursa Super LA 20W-50		ACEA E2/A2/B2; API CG-4/SJ; MAN 271; MB 228.1; 229.1; Allison C-4	



TEXACO



UNIVERZÁLIS HASZONGÉPJÁRMŰ KENŐANYAGOK

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/Jóváhagyások
Texaco Suto 15W-30	Nagy teljesítményű, többfunkciós kenőanyag. Ez a STOU kenőanyag kiváló teljesítményt nyújt a mezőgazdaságban található benzin- és dízelmotorokban, hajtóművekben, hidraulikus rendszerekben, tengelyhajtóművekben és olajfürdőbe merülő fékekben egyaránt.	API CD/SE; Ford M2C-159 A/B; MF M1139; API GL-4; Allison C3; Caterpillar TO-2; Vickers; Denison HF-O
Texaco Suto 15W-40	Nagy teljesítményű, többfunkciós kenőanyag. Ez a STOU kenőanyag kiváló teljesítményt nyújt a mezőgazdaságban található benzin- és dízelmotorokban, hajtóművekben, hidraulikus rendszerekben, tengelyhajtóművekben és olajfürdőbe merülő fékekben egyaránt.	API CD/SE; Ford M2C-159 A/B; MF M1139; API GL-4; Allison C3; Caterpillar TO-2; Vickers; Denison HF-O
Texaco Textran TDH Premium	Mezőgazdasági gépek többfunkciós, univerzális kenőanyaga, felhasználható a hajtómű, a hidraulika rendszer és a nedves fékek kenésére.	API GL-4; Volvo 97303; GIMA (Massey Ferguson) M1143/M1145/M1135/M1141; ZF TE-ML 03E/05F/06K; Detroit Diesel Allison C3; J.I. Case MS1206/1207/1209; John Deere JD 20C; Caterpillar TO-2; Ford New Holland M2C 134 A/B/C/D, M2C 86 B/C



HAJTÓMŰOLAJOK

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/Jóváhagyások	Mely gépjárművekhez ajánlott
Texaco Geartex S4 75W-90	Teljesen szintetikus, PAO bázisú közlekedési hajtóműolaj, személygépjárművek mechanikus működtetésű sebességváltói számára.	API GL-4; VW 501.50	főként VW csoport
Texaco Geartex EP-A 75W-90 80W 80W-90 85W-90	Ásványolajbázisú, magas teljesítményű EP hajtóműolaj haszongépjárművek nagy terhelésű mechanikus váltóihoz. Kiváló kopásvédelmet és rendkívüli üzembiztonságot biztosít még alacsony üzemi hőmérsékleten is. A teljesítményszintek viszkozitási osztályonként eltérnek.	API GL-4; MIL-L-2105; MB 235.1; MAN 341; ZF TE-ML 02A/08-/16A/17A	MAN; Mercedes-Benz; ZF-hidak; ZF-váltók
Texaco Geartex EP-B 85W-90	Nagy terhelésű, hipoid fogazású hajtóművek prémium minőségű kenőanyaga. Korszerű adalékainak köszönhetően megbízható védelmet biztosít a differenciálművek fogaskerekei számára.	API GL-5; MIL-L-2105B; MB 235.0; MAN 342; ZF TE-ML 05A/07A-/12A/16C/17B	MAN; Mercedes-Benz; ZF-hidak; ZF-váltók





Termék
Viszkozitási fokozat

Leírás

**Teljesítményszintek/
Jóváhagyások**

**Mely gépjárművek-
hez ajánlott**

Texaco
GearTex EP-C
80W-90
85W-140

Prémium minőségű differenciálmű olaj, haszongépjárművek nagy terhelésű, hipoid fogazású differenciálműveinek, véglehajtásainak és egyéb mechanikus hajtóműveinek tökéletes kenésére. Vastag olajfilmet képez a gépelemek falán, csökkentve a kopást és növelve az élettartamot. NATO Jóváhagyással rendelkező termék. A teljesítményszintek viszkozitási osztályonként eltérnek.

API GL-5;
MIL-L-2105C/D;
NATO 0-226/228;
ZF TE-ML 05A/07A-
/12A/16D/17B

tehergépjárművek ZF-
hídjai számára

Texaco
GearTex LS
85W-90
85W-140

Önzáró differenciálművek limited-slip tulajdonságú kenőanyaga. Korszerű adalékainak köszönhetően megfelelő súrlódási tulajdonságokat biztosít a nyomatékátvitel tökéletes biztosítása érdekében.

API GL-5;
MIL-L-2105B/C/D;
ZF TE-ML 05C/12-
C/16E

önzáró differenci-
álművel rendelkező
gépjárművek

Texaco
Multigear S
75W-90
75W-140

Csúcsminőségű, teljesen szintetikus hajtóműolaj haszongépjárművek nagy terhelésű mechanikus váltói, differenciálművei számára. Kitűnő kopásvédelmet és hosszú élettartamot biztosít. Egyes MAN típusok esetében a teljes hajtáslánc növelt csereciklusú kenésére is használható. A teljesítményszintek viszkozitási osztályonként eltérnek.

API GL-4/5;
API MT-1;
MAN M 3343 S;
Scania STO 1:0;
ZF TE-ML 02B/05B/
07A/08/12B/16F/17B;
Volvo differenciálmű-
vek

MAN;
Scania;
ZF-hidak;
ZF-váltók;
Volvo-hidak

Texaco
Multigear
80W-90
80W-140

Haszongépjárművek számára kifejlesztett EP hajtóműolaj. Teljesíti az API által kibocsátott legszigorúbb előírásokat is. Bizonyos MAN gépjárművek esetén a teljes hajtáslánc kenésére alkalmazható. Ajánlott differenciálművek, sebességváltók és véglehajtások kenésére. A teljesítményszintek viszkozitási osztályonként eltérnek.

API GL-4/5;
API MT-1;
MIL-PRF-2105E;
MAN M 3343 M;
Scania STO 1:0;
ZF TE-ML 02B/05-
A/07A/08/12E/16-
B/17B

MAN;
Scania;
ZF-hidak;
ZF-váltók

Texaco
Multigear
75W-90R

Teljesen szintetikus, PAO bázisú hajtóműolaj, mely alkalmas nagy terhelésű szabadidőautók (SUV-k) hajtásláncának elemei kenésére is. Speciális adalékainak köszönhetően ellenáll az extrém igénybevételeknek.

API GL-4/5;
API MT-1;
Landrover differen-
ciálművek; Opel
Frontera első híd

Landrover;
Opel

Texaco
Multigear RN
Premium
75W-80

Főként a Renault, Nissan, Peugeot, Citroën által gyártott személy- és kishaszongépjárművek mechanikus sebességváltóihoz ajánlott csúcsminőségű kenőanyag.

API GL-4/5

Renault;
Nissan;
Peugeot;
Citroën

Texaco
Multigear MTF
75W-80W

Haszongépjárművek mechanikus váltóihoz ajánlott szintetikus hajtóműolaj. 75W, 80W és 75W-80W viszkozitási fokozatot igénylő gépjárművek mechanikus vagy robotizált váltóinak kitűnő hidegfolyási tulajdonságokkal rendelkező, prémium minőségű kenőanyaga.

API GL-4;
MAN 341 Z-3 (TL);
MB 235.4 / Unimog;
ZF TE-ML 02D;
Eaton;
DAF;
Volvo

MAN;
Mercedes-Benz;
Unimog;
Eaton hajtóművek;
DAF;
Volvo

Texaco
MTF 94
75W-80W

Speciális, kritikus kenési igényeket kielégítő hajtóműolaj. Megfelel a Rover, Honda, Landrover által előírt legszigorúbb előírásoknak. Kézi kapcsolású, mechanikus váltók kenőanyaga.

API GL-4;
Rover PG-1

Rover 25, 45, 75, 600;
MGF; ZEXEL LS;
Landrover;
Honda



AUTOMATIKUS HAJTÓMŰOLAJOK (ATF)

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások	Mely gépjárművek- hez ajánlott
Texaco Synthetic ATF HD	Szintetikus automatikus hajtóműolaj. Kifejezetten nagy igénybevételű sebességváltók és hidraulikus kormányművek kenőanyaga. Hosszú csereciklust és üzembiztonságot tesz lehetővé a legmodernebb járművekben is.	GM Dexron IIIH; Ford Mercon V; MAN 339 Z2/V1; Allison C-4/ TES 295; Voith 55.6335 (G607); ZF TE-ML 04D/14B/1-6L; Volvo CE; G900 Grader	haszongépjárművek automatikus sebességváltóhoz és hidraulikus kormányrendszerekhez
Texaco Texamatic 7045E	Automatikus hajtóműolaj személy- és haszongépjárművek automatikusan működő sebességváltóihoz és hidraulikus kormányrendszereihez. Magas viszkozitási indexű, ISO VG 32 hidraulikus folyadékként is alkalmazható kenőanyag.	GM Dexron IIIG; Ford Mercon; MAN 339 V1; Allison C-4; Cat TO-2; Voith 55.6335.10 (G607); ZF TE-ML 02F/04D/09A/09B/17C; Ford M2C-138CJ/166H;	személy- és haszongépjárművek automatikus sebességváltóihoz és hidraulikus kormányrendszerekhez
Texaco Texamatic 4291	Széles hőmérséklet-tartományban használható, hosszú élettartamot biztosító automatikus hajtóműolaj. Személygépjárművek, autóbuszok, tehergépjárművek, munkagépek félautomata és automata sebességváltóinak, hidraulikus rendszereinek megbízható kenésére alkalmas munkafolyadék.	GM Dexron IID; CAT TO-2; Allison C-4; MAN 339D; MB 236.5/236.7; ZF TE-ML 03D/04D-/09A/11A/14A/17C Voith G607	személy- és haszongépjárművek automatikus sebességváltóihoz és hidraulikus kormányrendszerekhez



MOTORKERÉKPÁR, KERTI KISGÉP ÉS HOBBIGÉP MOTOROLAJOK

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások	Mely gépjárművek- hez ajánlott
Texaco Motex 4T-X 10W-40	Magas teljesítményszintű, részszintetikus motorolaj korszerű négyütemű motorke-rek-párokhoz, robogókhoz. Mindenfajta megkötés nélkül ajánlott négyütemű, katalizátoros vagy katalizátor nélküli motorke-rek-pár-motorok kenésére. Nedves tengelykapcsolóval ellátott motorke-rek-pár-okban is problémamentesen alkalmazható.	API SL; ACEA A3; JASO MA	japán és európai gyártmányú motorke-rek-pá-rokhoz, robogókhoz
Texaco Motex 2T-SX	Csúcs teljesítményű, szintetikus, katalizátorbarát kétütemű motorolaj a legkorszerűbb motorok számára. Alkalmazható motorke-rek-pá-rok, hobbi gépek, kertigépek kétütemű motorjaiban. Csúcsminőségű összetevőinek köszönhetően tökéletes motortisztaságot és kopásvédelmet biztosít, nagy igénybevétel mellett is. Ajánlott keverési arány 1:50.	API TC; JASO FC; ISO-L-EGD; TISI; Husqvarna 242; Kart Racing, Rotax	kétütemű motorke-rek-pá-rokhoz, hobbi gépekhez





MOTORKERÉKPÁR, KERTI KISGÉP ÉS HOBBIGÉP MOTOROLAJOK

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások	Mely gépjárművek- hez ajánlott
Texaco Motex 2T-X	Magas teljesítményű, katalizátorbarát motorolaj keverékkenésű és olajbefecskendezéses kétütemű motorokhoz. Kiválóan használható valamennyi kétütemű motor-kerékpárhoz, kerti kisgépekhez, fűrészgépekhez is, valamint katalizátorral szerelt kétütemű gépkocsik motorjához. Ajánlott keverési arány 1:50.	API TC; JASO FC/FD; ISO-L-EGD; TISI; Snowmobiles; Chainsaws	motorkerékpárokhoz; motoros fűrészekhez; fűkaszákhöz; permetezőkhöz
Texaco Motex 2T	Kétütemű motorolaj motorkerékpárhoz, kerti kisgépekhez, fűrészgépekhez is, valamint katalizátorral szerelt kétütemű gépkocsik motorjához. Ajánlott keverési arány 1:50.	API TC; JASO FB	motorkerékpárokhoz; motoros fűrészekhez; fűkaszákhöz; permetezőkhöz
Texaco Motex S Outboard	A legmodernebb kétütemű vízhűtéses motorral üzemelő motorcsónakok, jetski-k biológiailag lebomló, szintetikus kenőanyaga. Alkalmas modern, olajbefecskendezős kenési rendszerű, valamint keverékkenésű motorokhoz. A motort a tárolás alatt is megvédi a korróziótól.	API TC+/TD; NMMATC-W3TM; TC-WII; TC-W; R-20087C	kétütemű outboard motorokhoz; hobbi- gépekhez
Texaco Motex 2T Outboard	Kétütemű vízhűtéses motorral üzemelő motorcsónakok, jetski-k előoldott motorolaja. Alkalmas modern, olajbefecskendezős kenési rendszerű, valamint keverékkenésű motorokhoz. A motort a tárolás alatt is megvédi a korróziótól.	NMMA TC-W3 RL- 29102E	kétütemű outboard motorokhoz; hobbi- gépekhez



Havoline

SPECIÁLIS FOLYADÉKOK

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások	Mely gépjárművek- hez ajánlott
Havoline CHL 8642	Extra magas viszkozitási indexű (VI=322) hidraulikus folyadék személy- és haszongépjárművek kormányműveihez. Extrém hideg üzemi körülmények között is kiváló üzembiztonságot biztosít.	MB 345.0; VW TL521.46; MAN M 3289	személy- és haszongépjárművek kormányrendszereihez
Havoline Extended Life Antifreeze	Személy- és haszongépjárművekben hosszú csereciklussal alkalmazható fagyálló hűtőfolyadék. Alumínium hűtőrendszerek anyagával is tökéletesen összefér. Személygépjárművekben 250 000 km, tehergépjárművekben és buszokban 650 000 km (vagy 8000 h), stabil motorokban 32 000 h (vagy 6 év) az elérhető csereciklus.	VW TL744F; MB 325.3; Ford M97B44-D; Mazda Mez MN121D; Mitsubishi; GM6277M; Scania TB 1451; Wärtsilä DLP799861; MAN 324 Type SNF; Deutz 0199-99-2091; DAF 74002	személy- és haszongépjárművek hűtőrendszereihez





SPECIÁLIS FOLYADÉKOK

Termék Viszkozitási fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások
Texaco Brake fluid DOT 4	Magas teljesítményszintű, alacsony viszkozitású, kimagasló nedves és száraz forrásponttal rendelkező szintetikus fékfolyadék, kiemelkedő nedvességmegkötő képességgel és nagyon jó kenési tulajdonságokkal (nincs fékezési zaj). Kitűnően összeférhető gumival, elasztomerekkel és fémekkel. Problémamentesen alkalmazható blokkolásgátló (ABS) és menetdinamikai stabilizáló rendszerrel (ASC) felszerelt személy-, haszongépjárművek és építőgépek hidraulikus fékberendezéseihez.	FMVSS-116 DOT 4/3; SAE J 1703; ISO 4925
Texaco Capella HFC ISO 32 ISO 55	Teljesen szintetikus, a legmodernebb technológián alapuló, észterbázisú klímakompresszor olaj. Kiváló kémiai és termikus stabilitásának köszönhetően hosszú távon, széles hőmérséklettartományban is kitűnő kenést és védelmet biztosít. A különböző hűtőközegekkel (R-134a; R-404a; R507) problémamentesen összefér.	



KENŐZSÍROK

Termék NLGI fokozat	Leírás	Teljesítményszintek/ Jóváhagyások
Texaco Starplex EP2 NLGI 2	Többcélú, EP-adalékolt lítiumkomplex kenőzsír. Kiváló tapadással, jó vízállósággal rendelkezik, megfelelő korrózióvédelmet biztosít. Mechanikai stabilitásának köszönhetően hosszú időn keresztül megfelelő kenést biztosít vibráció esetén is. Használható nagy terhelésű, magas hőmérsékleten üzemelő csapágyakhoz, vibrációnak kitett berendezések esetén is, a közlekedésben, mezőgazdaságban és iparban egyaránt. Alkalmazható: -30 °C és +140 °C között. Rövid ideig 160 °C-os hőmérsékleten is használható.	DIN KP2N-30; ISO L-XCDHB2; Volvo
Texaco Molytex EP2 NLGI 2	Szilárd adalékot tartalmazó lítium kenőzsír. Szilárd adalékának köszönhetően dinamikus terhelés esetén is véd a berágódás ellen. Használható nagy terhelésű, kis sebességgel üzemelő, erős berágódásveszélynek kitett kenési helyeken, csapágyak, csuklók, csapok kenésére, elsősorban egyedi kenési rendszerekben. Alkalmazható: -30 °C és +130 °C között. Rövid ideig 160 °C-os hőmérsékleten is használható.	DIN KPF2K-30; ISO L-XCCEB2; ASTM D4950-LB; M-929-75
Texaco Multifak EP2 NLGI 2	Többcélú lítiumbázisú kenőzsír. Kiváló szivattyúzhatósággal rendelkezik. Alacsony súrlódást és kopást, jó korrózióvédelmet biztosít. Normál üzemi hőmérsékleten, nagy terhelésen üzemelő gördülő-csapágyak kenésére használható. Alkalmazható: -30 °C és +130 °C között.	DIN KP2K-30; ISO L-XCCEB2; MAN 283 Li-P2; MB 267; Vogel; Safematic; BEKA-MAX
Texaco Multifak 264 EP00/000 NLGI 00/000	Központi kenési rendszerekhez ajánlott lítiumbázisú, szintetikus alapolajú kenőzsír. Kiváló hidegfolyási jellemzők és jó korrózióvédelem jellemzik. Extrém alacsony hőmérsékleten is kiváló teljesítményt nyújt. Hosszú időn keresztül alacsony súrlódást, csökkentett kopást biztosít. Willy Vogel jóváhagyással rendelkezik. Alkalmazható: -50 °C és +120 °C között	DIN GP00/000K-50; ISO L-XECE00/000; Willy Vogel; Tecalemit; MB 264 / DBL 6833.00; MAN 283 Li-P00/000



Forgalmazó:



TEXACO